

CABINA DE FLOTACION



CABINA DE FLOTACION

DESCRIPCION:

Piscina especial de flotación con una alta concentración salina que favorece la relajación muscular y nerviosa.

CARACTERISTICAS:

- Medidas (altura x anchura x profundidad): 220 x 220 x 205 (cm)
- Tanque de agua de 200 cm de longitud 95 cm de anchura y 38 cm de profundidad fabricado en fibra de poliéster con revestimiento cerámico
- Plato de ducha de 220 x 80 cm fabricado en fibra de poliéster con tarima de fibras sintéticas imitación madera
- Estructura de aluminio perimetral reforzado
- Techo de forma curva en metacrilato negro que junto a la cromoterapia de fibra óptica da una sensación de cielo estrellado.
- Frontal acristalado
- Puerta de cristal securizado de 10 mm de grosor de medidas: 1.92 m de altura y 0.7 m de anchura

EQUIPO DE DEPURACIÓN:

- Grupo de depuración para piscinas de flotación con capacidad de filtración de 10m³ hora con bomba de recirculación, filtro de cartucho en tela de poliéster . Dosificador de bromo regulable de caudal constante. Resistencia eléctrica 2,4o 6 kw. Construido con materiales plásticos i aceros inoxidable de alta resistencia a aguas corrosivas.
- Cuadro eléctrico para control de funcionamiento y protecciones de la bomba de filtración.
- Equipado con válvula manual para el llenado de la piscina.
- Se suministra medidor de densidad salina para poder mantener el porcentaje correcto.
- Medidas del equipo de depuración 95 Ancho x 85 Profundidad x 85 Altura. Es necesaria una altura de 170 para poder extraer el filtro para su limpieza.
- Pulsador neumático interior para el paro temporizado de la bomba de filtración, para evitar la corriente de agua producida por la bomba.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

- Cromoterapia de fibra óptica 75 puntas
- Cromoterapia LED 2 apliques
- Ducha tropical de diseño especial
- Tarima de suelo
- Medidor portátil de densidad del agua

INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR NO INCLUIDAS:

Donde se ubique la maquinaria hay que instalar una toma de agua de ½ pulgada de agua fría y una toma de agua de ½ pulgada de agua caliente . Desagüe de 50 mm, Línea eléctrica 380-III+N+T adecuada a la potencia del equipo (4 Kw).

Donde este situada la cabina, se deberá instalar un tubo de desagüe de PVC de 40 mm de diámetro.

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES:

- 002368 Paro color fibra óptica con pulsador interior
- 02367 Paro color fibra óptica con mando a distancia
- 002365 Prolongación de fachada o lateral hasta techo
- 70404 Embalaje completo para cabina de flotación
- 70405 Montaje cabina flotación

Ejemplo de modelo : CABINA DE FLOTACION DE 220 X 205 X 220 (INBECA)

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT.